

## Заготовка: стандарты, требования к доске, прайс-лист

Приводим свойства и параметры закупаемой древесины (имеется допуск по ряду характеристик – длина и толщина, если это не противоречит данным таблицы). Возможны исключения по количеству отгружаемой доски (например, тонкая и короткая доска). Параметры, указанные в таблице – конечные габариты доски, отгружаемой поставщиком. При ширине более 260 мм доска должна быть разрезана на две отдельные доски шириной не менее 130 мм. Максимальная ширина обрезной доски составляет 250 мм (ограничение по захвату используемых станков).

Форм-фактор	Толщина доски, мм.	Длина доски, мм.	Ширина доски, мм.	Комментарии	Цена за Кубический метр, руб.
Доска обрезная (обожженная солнцем): для ламели	10-20,9	2 000 - 4 500	130-200	Допускается наличие сучков диаметром не более 10 мм. Возможна упаковка без сортировки по габаритам (в отдельные пачки).	
Доска обрезная (обожженная солнцем): для обрезной доски и доски «шип-паз»	21-34,9	2 300 - 4 500	130-250	Сортировка и упаковка: в пачки одинаковой ширины с шагом сортировки 100 мм (длина может быть различной: от 2 100 до 2 299, разброс – не более 10% в каждой партии).	
Доска обрезная (обожженная солнцем): для нестроганой доски «original».	35-70	2 300 - 4 500	130-450	Возможна упаковка без сортировки по габаритам (в отдельные пачки).	
Половая доска	40-70	2 000- 4 500	160-450	Возможна упаковка без сортировки по габаритам (в отдельные пачки).	
Необрезная, полуобрезная доска	21-70	2 300 - 4 500	150-450	Возможна упаковка без сортировки по габаритам (в отдельные пачки). Допускается погрузка без упаковки в пачки.	

### Технические требования к доске

При выборе объектов для демонтажа необходимо учитывать следующие требования к отгружаемой доске:

- Осуществляется закуп древесины только хвойных пород – ель, сосна, лиственница, пихта;
- Форм-фактор: обрезная, необрезная или полуобрезная доска с кролением для создания пиломатериала точной продольной геометрии. Отклонение боковой кромки на одной стороне не должно превышать 2 мм на 4 метра длины изделия. Минимальная ширина доски – 130 мм. По договоренности осуществляется закуп необрезной доски шириной не менее 150 мм;
- Требования к цвету: темно-серый, темно-коричневый, коричневый, близкий к черным полутонам;
- Возраст древесины: не менее 30 лет;

- Осуществляется закуп исключительно обожженной солнцем древесины, т.е. все пиломатериалы должны находиться на открытом воздухе и иметь ярко выраженную фактуру, рисунок и рельефность. Допускается наличие продольной полосатости доски из-за монтажа «внахлест». При этом ширина загорелой части доски должна составлять не менее 150 мм;
- Заготовка древесины, находящейся в помещении, не допускается (исключение – половая доска);
- Требования к состоянию пиломатериала: естественная (для данного типа сырья) влажность, правильная геометрия, чистота, отсутствие следов краски, мха, гниения, борозд, надпилов и прочих признаков неправильной эксплуатации и хранения. Имеется допуск по естественному рассыханию на солнце (ключевое требование – возможность восстановления геометрии под прессом);
- Наличие гвоздей (а также любых других металлических предметов – скоб, петель) не допускается. Возможно присутствие отверстий от них;
- Требования к наличию поражений короедами и жучками: допускаются единичные отверстия (до 2 единиц на 10 квадратных дециметров);
- Требования к присутствию трещин: допускается наличие естественных трещин шириной не более 3 мм (в том числе сквозных). Свежие трещины, возникшие по причине неправильного демонтажа или транспортировки, а также неустраняемые сколы не допускаются;
- Приветствуется предварительное торцевание досок на объекте демонтажа для устранения трещин, гнили, сколов;
- Демонтаж проводится предельно аккуратно. Особенное внимание необходимо уделить защите от вмятин и сохранению поверхности доски.